

BANDE PURE LAINE A CALFEUTRER

- **Isolation** des tuyaux, des gaines (sauf conduits de fumées).
- **Rupture de ponts thermiques** entre rondins ou madriers de maison bois.
- **Calfeutrage** des huisseries et de petits espaces entre structures.

- **Excellente isolation thermique.** Les moutons vivent dans des climats froids mais aussi des climats chauds et produisent la laine pour se protéger de ces températures extrêmes.
- **Très bonne capacité de régulation hygrométrique sans perte des qualités isolantes.**
- **S'adapte parfaitement** aux irrégularités de l'ossature pour garantir une isolation de qualité.

- **Découpe manuelle très facile.**
- Il est recommandé de porter masque et lunettes pour la pose de tout isolant.
- Respecter les règles de mise en œuvre des parois perméantes pour le bon fonctionnement de cet isolant.
- **La pose d'une étanchéité à l'air** (mais pas à la vapeur) **améliore les performances thermiques de l'isolant.**
- Nous recommandons pour cela notre **régulateur de vapeur RVNATUR et ses accessoires.**

Composition	100 % LAINE
Traitement	antimite Konservan p10
Epaisseur (cm) x Largeur (cm)	2 x 30
Longueur (m)	15
Masse surfacique (g/m²)	500
Conductivité thermique λ (W/m°C)	0,040
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	1 à 2
Capacité thermique massique p (J/Kg.K)	1600
Point éclair de la laine (°C)	560
Capacité hygroscopique	jusqu'à 33 % de son poids
Conditionnement	Sac de 3 bandes
Références	FLBBO500



Stocker au sec

Ces informations sont données à titre indicatif, ces produits n'étant soumis à aucune norme actuellement.

E079c - 012019

